



Модели
вентиляционных
устройств
Norvind

Norvind classic

стенной приточный
вентиляционный клапан
для жилых помещений

NORYND

classic





Монтаж: Клапан Norvind classic монтируется над радиатором отопления с направлением движения воздуха вдоль радиатора. Так происходит естественный приток свежего воздуха, при этом из помещения не уходит тепло, как при проветривании. Поступая на радиатор отопления, свежий воздух смешивается с теплым и не требует дополнительного нагрева. Клапан оснащен фильтром предварительной очистки класса G3: он задерживает пыль, пух, насекомых. Вентклапан поглощает уличный шум, исключает сквозняки: про холодные проветривания можно забыть. Вентиляционное отверстие можно открыть и закрыть, а также регулировать объем поступающего воздуха плавным передвижением заслонки. Устройство работает без электричества.



Диаметр отверстия под воздуховод составляет 74-77 мм. Клапан обеспечивает приток воздуха в 16 м³/ч при 10 Па. На комнату до 15 м² при условии проживания в ней 1 человека достаточно 1 клапана. Если площадь больше или в комнате проживают двое - рекомендуется устанавливать 2 клапана Norvind classic



Д отверстия	74-77 мм
Звукоизоляция транспортного шума в открытом состоянии	36 дБА
Объем воздуха	16 м ³ /ч



*Магазинная упаковка комплектуется скрученной трубой переменного диаметра, состоящей из 2 частей, а строительная упаковка комплектуется цельной трубой.

Технические характеристики вентклапана

Объем воздуха	16 м³/ч при 10 Па
Звукоизоляция транспортного шума в открытом состоянии	36 дБА
Материал корпуса и решетки	АБС пластик
Фильтр G3	ретикулированный пенополиуретан
Утеплитель корпуса и воздуховода	вспененный полиэтилен
Теплозвукоизоляция	вторичновспененный пенополиуретан

Габаритные размеры

Корпус с крышкой	высота 88 мм, ширина 85 мм, длина 181 мм
Декоративная решетка	высота 17.5 мм, наружный Ø 100 мм
Воздуховод пластик	наружный Ø 77 мм, длина 780 мм

Важно: правильная работа клапана возможно только при работающих вытяжных каналах, а также при отсутствии герметичной преграды между помещениями (необходимы щели под межкомнатными дверьми или наличие вентрешеток на дверях, стенах или потолках).



Современный европейский дизайн клапанов Norvind classic поможет подчеркнуть статус жилья. Минимализм и нейтральные цвета деталей устройства гармонично впишутся в любой интерьер.

Преимущества клапанов Norvind classic

- Устанавливаются на любом этапе строительства
- Совместимы со всеми вентиляционными системами
- Высокая морозоустойчивость, эксплуатация клапана возможна в разных регионах, в том числе в условиях Крайнего Севера
- Монтаж занимает 40 минут
- Не требуют специального обслуживания
- Работают без электричества

NORVIND

NORVIND

Norvind - это бренд компании ООО «ПК «Домвент», успешно работающей на рынке вентиляции с 2010 года. Мы предлагаем приточные вентклапаны собственного производства для установки в жилых помещениях, офисах, торговых павильонах, технических помещениях. Надежные и простые в эксплуатации клапаны Norvind помогут избавиться от запотевания стеклопакетов, образования плесени, духоты в помещениях, пыли и шума при проветривании. Продукцию компании можно купить в России и СНГ.

NORVIND

Все товары сертифицированы. На все приточные системы распространяется гарантия 5 лет, на вытяжную систему 12 месяцев.